FICHA TÉCNICA

Compresor de aire lubricado 2 etapas 5 HP motor eléctrico con tanque de 500L 175PSI

MODELO

E230ME0500-500

CARACTERISTICA ESPECIAL

Estacionario

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Compresores Lubricados

MOTOR	
Potencia	5.00 HP
Velocidad	1750 RPM
Tipo	Eléctrico
Marca	Weg
Fases	Trifásico
Voltaje	220/440 V

CENTRO DE COMPRESION	
Unidades	1
Etapas	2
Cilindros	2
Código de unidad	CE230
Aceite unidad	RC-X3000
Capacidad de aceite unidad	1.53 L
Primer cambio de aceite unidad	25/50 Horas .
Cambios posteriores de aceite unidad	1500 Horas .
Potencia mecanica unidad	7.50 HP
Desplazamiento	23.00 pcm

USOS

Ideal para aplicaciones industriales en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, llanteras, talleres de laminado y pintura pequeños, industria pequeña.

BENEFICIOS

Unidad de compresión en hierro gris para incrementar vida útil, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Confiable y estable en su operación por pistones. Este artículo incluye el compresor, el arrancador se vende por separado.

7 95577 02922 5

FICHA TÉCNICA

Compresor de aire lubricado 2 etapas 5 HP motor eléctrico con tanque de 500L 175PSI

MODELO

E230ME0500-500

CARACTERISTICA ESPECIAL

Estacionario

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Compresores Lubricados

CARACTERISTICAS	
Tipo de compresor	Reciprocante
Presion máxima	175 PSI
Caudal a 90 PSI	18.30 pcm
Caudal a 150 PSI	16.00 pcm
Tanque de almacenamiento	500.00 L
Posición del tanque	Horizontal
Ciclo del trabajo	70%-30% (Trabajo-descanso)
Vida útil unidad	10000 h
Acoplamiento	Por bandas
Guarda	Metálica
Presentación	Estacionario

ACCESORIOS	
Arrancador	AMPDW5G (No incluido)

INFORMACION ADICIONAL	
Garantia de ensamble	1 Año
Garantia del tanque	1 Año
Dimensiones	161.00 X 66.00 X 135.00 cm
Peso neto	338.00 Kg

USOS

Ideal para aplicaciones industriales en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, llanteras, talleres de laminado y pintura pequeños, industria pequeña.

BENEFICIOS

Unidad de compresión en hierro gris para incrementar vida útil, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Confiable y estable en su operación por pistones. Este artículo incluye el compresor, el arrancador se vende por separado.

7 95577 02922 5